

TOOL Wallwasher Asy





11,5 × 20,0 mm
0,45 × 0,79 "

18,0 W/m • 5,5 W/ft




TOOL Wallwasher Asy





Vertical Bending



Horizontal Bending

Body Corpo

Flexible Strip LED Wallwasher Asy
Strip LED flessibile Wallwasher Asy

Features Caratteristiche	Consistency One Bin Saltwater Resistant Resistant to Solvents UV Protection Dimmable product	Uniformità LED Res. acqua salata Res. ai solventi Prot. dai raggi UV Prod. dimmerabile
Fastening Fissaggio	Aluminium Mounting clips Aluminium Profile Adjustable clips	Clip di montaggio in alluminio Profilo in alluminio Clip orientabili
Optics Ottiche	OVAL (70°×50°)	OVAL (70°×50°)
Screen Schermo	Silicone rubber	Gomma siliconica
Reel length Lunghezza bobina	→ Custom size (Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply) / Lunghezza custom (Fino a 5 m con unica alimentazione) Optional: two power supplies at both ends to ensure a voltage drop / Opzionale: due alimentazioni in entrambe le estremità per garantire la caduta del voltaggio	
Cutting pitch Passo di taglio	166,6 mm • 6,56 "	166,6 mm
Finishing Finitura	○ White	○ Bianca
Max. ambient temperature Temperatura ambiente max.	45 °C	45 °C
Listings and marks Certificazioni e marchi	CE UKCA cULus LISTED IP67 F	


Light Luce

Power consumption Consumo energia	18,0 W/m • 5,5 W/ft
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 4000 K
CRI	≥ 90
Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 3000 K (OVAL 70°×50°)	97 lm/W 1746 lm/m • 532 lm/ft
Production length Lunghezza di produzione	0,5 m • 1,6 ft - 5 m • 16,4 ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC


TOOL Wallwasher Asy

Dimensions Dimensioni Scale/Scala 1:2


Integral Cap (IP67)
Tappo integrato (IP67)



IA → Straight
IA → Dritta



Cable outlet Uscita Cavi




TOOL Wallwasher Asy


Cutting point information Informazioni segno di taglio

Scale/Scala 1:2


1 Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply
Fino a 5 m con unica alimentazione



Curvature radius Raggio di curvatura



Direction of bending Senso di curvatura




TOOL Wallwasher Asy

Fastening options Opzioni di fissaggio


Scale/Scala 1:1

TOCWWAS

Aluminium Mounting clips
Clip di montaggio in alluminio




Screws hole: 8,0 × 3,5 mm • 0,31 × 0,14 "
Foro viti: 8,0 × 3,5 mm




TOUWWAS1

Aluminium profile
Profilo in alluminio




Screws hole: 8,0 × 3,5 mm • 0,31 × 0,14 "
Foro viti: 8,0 × 3,5 mm




TOACWWAS

Adjustable clips
Clip orientabili



Screws hole: 4,5 × 3,5 mm • 0,18 × 0,14 "
Foro viti: 4,5 × 3,5 mm



TOOL Wallwasher Asy

Code for customised order Codice per ordine su misura



Basic codes Codici base	**TOWWAS18**	TOOL Wallwasher Asy 18,0 W/m • 5,5 W/ft
CCT K CCT K	**27** **30** **40**	2700 K 3000 K 4000 K
Optics Ottiche	**7050**	OVAL (70°×50°)
Cable outlet (Integral cap) Uscita cavo (T. integrato)	**IA**	Straight/Dritta
Order length Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura

Order example Esempio ordine	**TOWWAS18 27 7050 IA • 0,32** TOOL Wallwasher Asy, 18,0 W/m • 5,5 W/ft, Warm White 2700, OVAL (70°×50°), Integral cap straight cable outlet • 0,32 m TOOL Wallwasher Asy, 18,0 W/m, Warm White 2700, OVAL (70°×50°), Uscita cavo dritta con tappo integrato • 0,32 m

Fastening Fissaggio

Fastening options Opzioni di fissaggio	**TOCWWAS**	Aluminium Mounting clips Clip di montaggio in alluminio
	TOUWWAS1	Aluminium Profile Profilo in alluminio
	TOACWWAS	Adjustable clips Clip orientabili

TOOL Wallwasher Asy

Code for coil Codice ordine per bobina



Basic codes Codici base	**R5TOWWAS18**	TOOL Wallwasher Asy Coil/Bobina 5 m • 16,4 ft 18,0 W/m • 5,5 W/ft
CCT K CCT K	**27** **30** **40**	2700 K 3000 K 4000 K
Optics Ottiche	**7050**	OVAL (70°×50°)

Order example
Esempio ordine

R5TOWWAS18 27 7050

TOOL Wallwasher Asy Coil 5 m • 16,4 ft,
18,0 W/m • 5,5 W/ft, Warm White 2700,
OVAL (70°×50°), Straight cable outlet

TOOL Wallwasher Asy Bobina 5 m, 18,0 W/m,
Warm White 2700, OVAL (70°×50°), Uscita cavo dritta

Fastening and cable outlet caps Fissaggio e tappi uscita cavo

Fastening options Opzioni di fissaggio	**K10TOCWWAS**	Aluminium Mounting clips Clip di montaggio in alluminio
	TOUWWAS1	Aluminium Profile Profilo in alluminio
	K10TOACWWAS	Adjustable clips Clip orientabili
End caps Tappi di chiusura	**K10TOWWASEC**	End caps Tappi di chiusura

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer. An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product. Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore. Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.